

Ezlink

Ezlinkはコンパクト、軽量、容易な設置等の特徴をもちます。WiFi或いはLAN経由で、パワコンをSEMS（スマートエネルギー管理システム）に接続して、データモニタリングが可能になります。IEEE2030.5通信プロトコルに準拠しています。そして、幅広い温度と湿度範囲で動作可能であり、Ezlinkが野外の過酷な設置環境でも運転できます。



安全な非対称暗号化



一対多の接続



卓越したシステム安定性



操作ログの記録



広範なコミュニケーション方法：
WiFi、LAN



柔軟なプロトコル互換性

モデル

Ezlink3000

汎用パラメーター

接続インターフェース	USB
イーサネット インターフェイス	10 / 100Mbps 自動適応、通信距離 ≤ 100m
インストール	プラグ&プレー
インジケータ	LED インジケータ
サイズ (幅 × 高さ × 奥行)	48 × 153 × 32
重量 (g)	130
消費電力 (W)	≤ 2W (典型的)

無線パラメーター

Bluetooth 通信	ブルートゥース 5.1
WiFi 通信	802.11 b / g / n (2.412GHz - 2.484GHz)
操作モード	STA

環境

動作温度範囲 (°C)	-30 ~ +60
ストレージ温度範囲 (°C)	-30 ~ +70
相対湿度 (結露無し)	0 - 100% 結露無し
IP 保護レベル	IP65
最大動作高度 (m)	≤ 4000

*: 表示されているすべての写真は参考用です。実際の外観は異なる場合があります。

*: 最新の証明書については、goodweのウェブサイトをご覧ください。