GOODWE
Smart Energy Innovator

EzLogger3000C

Ezlogger3000c は、当社の監視システムと第三者監視システムを同時に利用可能な高度なデータロガーです。自家消費機能に対応し、遠隔からの出力制御機能も備えていますこれにより、電力供給の安定化に貢献するとともに、再生可能エネルギーの導入をよりスムーズに行うことができます。

主な特徴

- RS485通信で最大1,000mの通信距離
- 当社および第三者の監視システムとの同時利用が可能
- 自家消費機能付き
- 遠隔出力制御対応

技術パラメータ	EzLogger3000C
設備管理	
接続できる設備の数	100
電源	
アダプター	AC入力：100 ～ 240V、50 / 60Hz DC出力：24V
直流入力 (V)	24
消費電力 (W)	<15
通信ポート	
イーサネット	2
RS485	COM × 4
WIFI (現地)	IEEE 802.11 b / g / n @ 2.4 GHz
4G	オプション
ディジタル / アナログ入力 / 出力	DI × 4, DO×2, AI × 4
PT100 / PT1000	PT100 × 1, PT1000 × 1
電源出力ポート	12V, 100mA
通信プロトコル	
イーサネット	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU
HCI (ヒューマンコンピュータインタラクション)	
LED	LED × 4
WEB	WEBUI
USB	USB 2.0 × 1
機械的パラメータ	
サイズ (幅 × 高さ × 奥行 mm)	255 × 47.5 × 173
重量 (kg)	0.8
設置方法	壁掛け、ガイドレール、テーブル置き
環境パラメータ	
運転温度範囲 (°C)	-30 ~ +60
保管温度範囲 (°C)	-40 ~ +70
相対湿度	5 ~ 95%
最高海抜 (m)	5000
保護等級	IP20
認証適合性	
証明書	CE-RED (EN18031), RCM, Anatel, KC, MIC, VCCI, WPC, FCC, ISED

製造元 **GoodWe Japan株式会社**

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-6
H¹O日本橋小舟町 6F
TEL：03-6231-1232
info.japan@goodwe.com

https://jp.goodwe.com

販売代理店

© 2024 GoodWe Technologies Co., Ltd. データシート -20250917-JP-V2.1. 仕様は予告なく変更することがあります。