

## EzLogger Pro

EzLogger Pro は、GoodWe が独自に開発したモニタリング装置です。GoodWe のソーラーパワコンと組み合わせることで、主要なプラントデータを簡単に読み取り、記録し、インターネット経由で GoodWe ポータルにデータを常時送信することができます。



### 通信管理

通信	パワコン通信	3 x RS485
	サードパーティ機器との通信	1 x RS485
	PC 通信	10/100M イーサネット
管理対象機器数	RS485	60 (1 つの RS485 ポートに接続できる機器は 20 台まで)
通信距離	RS485	1000m (ツイストペアシールドケーブルを使用)
	イーサネット	100 メートル

### 通常仕様

通常仕様	電源アダプター	入力: 100 ~ 240Vac、50/60Hz。出力: 12Vdc 1.5A
	電力消費	通常 3W、最大 6W
	記憶容量	16MB、オプションの SD カードで 8GB まで拡張可能
	外形寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	190*118*37mm
	重量	500g
	作動温度	-20° C ~ +60° C
	相対湿度 (結露なし)	5% ~ 95%
	IP 規格	IP20
	インストレーション方法	壁面取付、テーブル面取付、レール取付
	ディスプレイ	8 個の LED インジケーター